

Coaxlinkシリーズ

究極のパフォーマンスと優れた価値のCOAXPRESSフレームグラバー

概要

- CoaXPRESS接続最大8個のPCIeフレームグラバー
- PCIe 3.0 (Gen 3) または PCIe 2.0 (Gen 2) バス
- 機能が豊富な最大20本のデジタルI/Oライン
- 多種多様なフレームレートコントロール機能
- Memento イベントログ取得ツール



Coaxlink Quad CXP-12

4接続COAXPRESS
CXP-12フレームグラバー

概要

- CoaXPRESS CXP-12接続4つ:
カメラ帯域幅 5,000 MB/秒
- PCIe 3.0 (Gen3) x8バス:
バス帯域幅 6,700 MB/秒
- 機能が豊富な20本のデジタルI/Oライン



Coaxlink Quad CXP-12 JPEG

JPEG 圧縮に対応した4接続
COAXPRESS CXP-12フレームグラバー

概要

- 250メガピクセル/秒の4つのJPEG
エンコーダ
- 8ビット/ピクセルのBayer
CFAカメラに対応
- カメラ当たり2つのストリー
ム: JPEGストリーム、RGBプレビュー
ストリーム
- CoaXPRESS CXP-12接続4つ: カメラ帯域幅 5,000 MB/秒
- PCIe 3.0 (Gen3) x8バス: バス帯域幅 6,700 MB/秒



Coaxlink Duo CXP-12

2接続COAXPRESS
CXP-12フレームグラバー

概要

- CoaXPRESS CXP-12接続2つ:
カメラ帯域幅 2,500 MB/秒
- PCIe 3.0 (Gen 3) x4バス:
バス帯域幅 3,300 MB/秒
- ロープロファイルカード。レギュ
ラーおよびロープロファイルブ
ラケット付属。
- ファン冷却ヒートシンク
- 機能が豊富な10本のデジタルI/Oライン




Coaxlink Mono CXP-12

1接続COAXPRESS
CXP-12フレームグラバー

概要

- CoaXPRESS CXP-12接続1つ:
カメラ帯域幅 2,500 MB/秒
- PCIe 3.0 (Gen 3) x4バス: バス帯
幅 3,300 MB/秒
- ロープロファイルカード。レギュ
ラーおよびロープロファイルブ
ラケット付属。
- パッシブ (ファンレス) ヒートシンク
- 機能が豊富な10本のデジタルI/Oライン



ロングケーブルのサポート

40 meters at CXP-12 Speed (12.5Gbps)

72 meters at CXP-6 Speed (6.25Gbps)

100 meters at CXP-3 Speed (3.125Gbps)

150 meters on multimode fibers
at CXP-12 speed

40 kilometers on monomode fibers
at CXP-12 speed